

TELE

— — — — —

DECORI CREATIVI





WALL | RIVESTIMENTO
Tele Foresta 60x120 / 24"x48" / ≠4.8 mm
FLOOR | PAVIMENTO
Concrete Ice 60x60 / 24"x24" / ≠4.8 mm

TELE


INTRODUCTION INTRODUZIONE

Geometries with a vintage charm and harmonious natural inspirations. A new line with an artistic spirit and extraordinary expressiveness, able to combine aesthetics and function. Thanks to the eloquence of the decorations, the new “**Tele**” slabs allow to create settings with a strong connotation, as unique as works of art. Eclectic and versatile, “**Tele**” completes and enriches the Gigacer range and can be easily combined with products with more neutral colours, paving the way for countless stylistic and compositional solutions.

Geometrie dal fascino vintage e armoniose ispirazioni naturali. Una nuova linea dallo spirito artistico e dalla straordinaria espressività, capace di coniugare estetica e funzione. Grazie all’eloquenza dei decori, le nuove lastre “**Tele**” permettono di creare ambienti dalla forte connotazione, unici come opere d’arte. Eclettico e versatile, “**Tele**” completa e arricchisce la gamma Gigacer ed è facilmente abbinabile a prodotti dalle cromie più neutre, aprendo la strada ad innumerevoli soluzioni stilistiche e compositive.

SIZES AND THICKNESSES FORMATI E SPESSORI

Wall tile
Da rivestimento



60x120
24"x48"



Porcelain stoneware decorated with innovative techniques intended exclusively for interior wall coverings.

Gres porcellanato decorato con innovative tecniche destinate esclusivamente al rivestimento di pareti interne.

SUGGESTED COMBINATIONS ABBINAMENTI CONSIGLIATI

TELE	OTHER COLLECTIONS / ALTRE COLLEZIONI		
Autunno	Concrete	Krea	
Primavera	Concrete	Krea	
Fiorita	Argilla	Concrete	Krea
Foresta	Concrete	Krea	
Geometrie Cielo	Argilla	Concrete	Light
Geometrie Terra	Argilla	Concrete	


The **Tele** collection is recommended for wall coverings and does not have the same technical characteristics as the collections it is combined with in this catalogue, which are also suitable for floors (Concrete, Krea, Light, Argilla). Gigacer's technical porcelain stoneware is decorated using third-fire technology to obtain the decorations of Tele.

La collezione **Tele** è consigliata per il rivestimento delle pareti e non presenta le stesse caratteristiche tecniche delle collezioni con cui viene abbinata in questo catalogo, che invece sono adatte anche per i pavimenti. Il gres porcellanato tecnico di Gigacer viene decorato con la tecnologia del terzo fuoco per ottenere le decorazioni della gamma Tele.

TELE


COLOURS AND SURFACES COLORI E SUPERFICI

AUTUNNO



FORESTA

PRIMAVERA



GEOMETRIE

FIORITA



CIELO

TERRA

NOTE:

Autunno, Geometrie Cielo, Geometrie Terra
sono decorazioni a freddo.

Foresta, Primavera, Fiorita sono decorazioni a caldo.





WALL | RIVESTIMENTO
Tele Autunno 60x120 / 24"x48" / ≠4.8 mm

FLOOR | PAVIMENTO
Concrete Graphite 120x120 / 48"x48" / ≠4.8 mm



WALL | RIVESTIMENTO
Tele Primavera 60x120 / 24"x48" / #4.8 mm

FLOOR | PAVIMENTO
Krea Green 120x120 / 48"x48" / #12 mm

TELE



WALL | RIVESTIMENTO
Tele Primavera 60x120 / 24"x48" / ≠4.8 mm

FLOOR | PAVIMENTO
Krea Green 120x120 / 48"x48" / ≠12 mm

TELE



WALL | RIVESTIMENTO
Tele Fiorita 60x120 / 24"x48" / #4.8 mm



WALL | RIVESTIMENTO
Tele Fiorita 60x120 / 24"x48" / #4.8 mm
FLOOR | PAVIMENTO
Krea Orange 120x120 / 48"x48" / #12 mm



WALL | RIVESTIMENTO
Tele Geometrie Cielo 60x120 / 24"x48" / #4.8 mm
Argilla Marine 60x120 / 24"x48" / #6 mm

FLOOR | PAVIMENTO
Concrete Grey 60x60 / 24"x24" / #12 mm

TELE



WALL | RIVESTIMENTO
Tele Geometrie Cielo 60x120 / 24"x48" / ≠4.8 mm

FLOOR | PAVIMENTO
Concrete Grey 60x60 / 24"x24" / ≠12 mm

TELE



WALL | RIVESTIMENTO
Tele Geometrie Terra 60x120 / 24"x48" / #4.8 mm



MENU

COFFEE MENU

Caffe Latte 2nd / 2nd
Cappuccino 2nd / 2nd
Macchiato 2nd / 2nd
Americano 2nd / 2nd
Espresso 2nd / 2nd
Mocha 2nd / 2nd
Monte Bianco 2nd
Shakerato 2nd
Hot Chocolate 2nd / 2nd

Caffe Flavours - 0th
(Natural, vanilla, caramel)

ROMCAFFÈ

we also offer a great selection of teas and pastries

SOUP of the DAY
only 2.00

fresh PASTA

WALL | RIVESTIMENTO
Tele Geometrie Terra 60x120 / 24"x48" / ≈4.8 mm

FLOOR | PAVIMENTO
Concrete Beige 120x120 / 48"x48" / ≈4.8 mm


TELE

LAYING PATTERN SCHEMI DI POSA

AUTUNNO



PRIMAVERA





A	A	A
B	B	B
A	A	A
B	B	B
A	A	A
B	B	B

TELE

LAYING PATTERN SCHEMI DI POSA

FORESTA





TELE

LAYING PATTERN SCHEMI DI POSA

GEOMETRIE


CIELO



TELE


LAYING PATTERN SCHEMI DI POSA

GEOMETRIE








TERRA

FIORITA



TECHNICAL SPECIFICATION CARATTERISTICHE TECNICHE

PORCELAIN SLABS / LASTRE DI GRES PORCELLANATO ISO 13006 - G - BIA UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -					
	TECHNICAL SPECIFICATIONS CARATTERISTICHE TECNICHE	STANDARD NORMA ISO	THICKNESS SPESSORE	INTERNATIONAL STANDARDS VALORI PRESCRITTI DALLE NORME	AVERAGE GIGACER VALUE VALORE MEDIO GIGACER
	DIMENSIONAL CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	ISO 10545-2	-	s > 410	
	SIDES LATI		-	± 0,6%	± 0,2%
	THICKNESS SPESSORE		-	± 5%	± 3%
	STRAIGHTNESS OF EDGES RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI		-	± 0,5%	± 0,2%
	RECTANGULARITY ORTOGONALITÀ		-	± 0,6%	± 0,2%
	SURFACE FLATNESS PLANARITÀ		-	± 0,5%	± 0,2%

PACKAGING IMBALLI

SIZE (CM) FORMATO	PALLET (CM)	PCS/BX PEZZI X COLLO	SQM/BX M ² X COLLO	KG/BX KG X COLLO	BX/PLT COLLI X PALLET	SQM/PLT M ² X PALLET	KG/PLT KG X PALLET
4.8 mm							
60x120	80x120 euro	2	1,44	20,50	-	-	-

The decoration is achieved through a chemical reaction taking place during the firing phase. Possible imperfections must be considered a standard feature of the product. Real colours and decorations might slightly differ from those depicted in this catalogue.

La decorazione è ottenuta attraverso una reazione chimica che avviene durante fase di cottura; le imprecisioni sono da considerarsi una caratteristica tecnica del prodotto. Quanto contenuto nel catalogo è puramente indicativo riguardo a colori e decorazioni.

TELE





TECHNICAL NOTES NOTE TECNICHE

HANDLING MOVIMENTAZIONE

Do not use suction cups. Avoid contact with abrasive materials and rubbing against other plates or worktops. Do not place tools or other materials which could damage the product, on the surface.

Non utilizzare ventose. Evitare il contatto con materiali abrasivi e lo strofinamento con altre lastre o con i piani di lavoro. Non collocare sulla superficie delle lastre utensili o materiali che potrebbero danneggiare il prodotto.

CUTTING INSTRUCTIONS ISTRUZIONI PER IL TAGLIO

Work on flat and clean surfaces. Pay the utmost attention during this operation not to damage the plates by having them hit against sharp objects. The material can be cut and drilled using machines and tools usually used for traditional porcelain stoneware; do not use an angle grinder to cut the plates.

Cutting: To get a good result on the plates to be cut, never take the blade away from the plate during the whole operation, cutting it once only. After the incision it is enough to bend the plate to divide it into two pieces and cut the fibre glass with a cutter. Once this operation is done, use an abrasive sponge moving it from top to bottom to remove the film that protects the product's graphics from the cut edges.

Drilling and breaking: Only use a diamond-tipped tile cutter.

Lavorare su superfici planari e pulite. Prestare massima attenzione durante questa operazione per non danneggiare le lastre facendole urtare contro oggetti acuminati. Il materiale può essere tagliato e forato utilizzando macchine e strumenti usati per il tradizionale gres porcellanato; non utilizzare il flessibile per tagliare le lastre.

Taglio: si otterrà un buon risultato al taglio non staccando mai la lama dalla lastra durante l'intera operazione, recidendola una sola volta. Dopo l'incisione è sufficiente piegare la lastra da staccare in due pezzi. Una volta eseguita questa operazione, utilizzare una spugna abrasiva morbida con movimenti dall'alto verso il basso per eliminare i bordi taglienti ove presenti.

Fori e scassi: usare un flessibile con disco diamantato.

LAYING POSA

Our Tele collection ensure graphic continuity through a 1 mm joint. As the material is very thin, the wall must be straight. Never start from the ground but leave 4 mm from the bottom, levelling the material and the graphics; this trick can also be useful if needed to mate the patterns, as more often than not the floors are not perfectly flat.

La collezione Tele ha grafiche in continuità e tali prese sono calibrate con un 1 mm di fuga. Essendo il materiale molto sottile, è indispensabile avere delle pareti dritte. È caldamente consigliato non partire mai raso pavimento ma a circa 4 mm dal fondo mettendo in bolla il materiale e le grafiche; questo accorgimento risulterà utile nei diversi incastri del disegno, avendo spesso pavimenti non perfettamente planari.

GROUTING STUCCATURA

We only recommend the use of cementitious sealants and plastic spatulas, taking care to clean any grout residues before hardening with water and non-abrasive sponge to avoid damaging the plate's surface. Do not use acetic silicone-based products for sealing window frames, showers or sanitaryware to the ceramic surface; use neutral silicones as an alternative, protecting the tile surface beforehand with masking tape (only use this type of adhesive tape). If you use masking tape to protect the material during grouting near the cut edges, take the utmost care and delicacy when removing it.

Consigliamo l'utilizzo di soli sigillanti cementizi e spatole in materiale plastico, avendo cura di pulire tutti i residui prima dell'indurimento dello stucco con acqua e spugna non abrasiva evitando di danneggiare la superficie della lastra. Non utilizzare prodotti a base di silicone acetico per la sigillatura di infissi, docce o sanitari alla superficie ceramica; in alternativa utilizzare siliconi neutri proteggendo preventivamente la superficie della piastrella con scotch di carta (usare solo questo tipo di nastro). Nel caso si utilizzi scotch di carta per proteggere il materiale in fase di stuccatura in prossimità dei bordi tagliati, prestare la massima attenzione e delicatezza nel rimuoverlo.

DAILY CLEANING PULIZIE QUOTIDIANE

Use neutral detergents and/or water, cleaning with a microfibre cloth or soft sponge. Antiscale diluted in water products can be used if the surface is rinsed with water straight after application. Do not use solvents (alcohol and the like) or abrasive sponges or scratchy elements.

Utilizzare detergenti neutri e/o acqua, pulendo con straccio in microfibra o spugna morbida. Prodotti anticalcare diluiti in acqua possono essere utilizzati avendo cura di risciacquare rapidamente la superficie con acqua dopo l'applicazione. Non utilizzare solventi (alcol o simili) né spugne abrasive o elementi graffianti.



WALL | RIVESTIMENTO
Tele Foresta 60x120 / 24"x48" / #4.8 mm



GIGACER S.P.A.
via Caltagirone, n.72 / 48018 Faenza (RA) ITALY
Tel. +39 0546 637 111 / Fax +39 0546 637 127
info@gigacer.it

gigacer.it